



ПОП «ВИБРОМАШ»-производство строительных вибраторов

г.Ярославль, тел/факс: (4852) 93-99-69 8-800-500-40-02

info@vibromash.com

<http://vibromash.com>

ВИБРАТОР ПЛОЩАДОЧНЫЙ ВИ-104



Вибраторы площадочные электромеханические с круговыми колебаниями ВИ-104 предназначены для возбуждения вибрации в кассетных формовочных установках для изготовления железобетонных изделий. А также для установки на бункерах, питателях и других технологических машинах с целью механизации процессов выгрузки и транспортировки сыпучих кусковых материалов.

Характерная особенность данного типа вибраторов это частота вращения 1500., что бывает необходимо для изготовления различного рода изделий или транспортировки и дозировки особого рода материалов.

В намотке статора используется только **медный эмаль-провод.**

Технические характеристики	
Наименование показателей и единицы измерения	ВИ-104
Номинальное напряжение, В	42; 380
Частота вращения ротора номинальная об/мин	1500
Частота колебаний (синхронная), Гц	50
Номинальная мощность, кВт	0,37
Потребляемая мощность, кВт	0,53
Режим работы, мин	4/6
Вынуждающая сила, кН	3,1...6,2
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Тип электродвигателя	Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором
Класс изоляции	В
Теплостойкость, °С	50
Ток, А	2,4
Класс машины	III; I
Масса вибратора, кг, не более	25
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54

Габаритные и установочные размеры изделий (в мм), не более

	L	B	H	L1	A	A1	D	H
ВИ-104	405	235	250	175	130	190	17	60

