



ПОП «ВИБРОМАШ»-производство строительных вибраторов
 г.Ярославль, тел/факс: (4852) 93-99-69' 8-800-500-40-02
info@vibromash.com <http://vibromash.com>

ВИБРАТОР ПЛОЩАДОЧНЫЙ ВИ-9-8 В 220В



Вибратор площадочный ВИ-9-8 В один из самых популярных и продаваемых вибраторов. Применяется для уплотнения бетонных смесей и грунтов, транспортирования, выгрузки и просеивания сыпучих материалов. На вибропитателях, виброплощадках, вибростолах, на кирпичных блочных мини-установках, электрических виброрейках, виброплитах. Во время работы вибратора материал в прессформах уплотняется, выходит воздух, заполняются пустоты и получается монолитная форма изделия. В вибраторах на 220 вольт для обеспечения безопасности рабочего от поражения электрическим током при случайном прикосновении к неисправному прибору или неизолированному проводу используют узо (устройство защитного отключения).

Технические характеристики	
Наименование показателей и единицы измерения	ВИ-9-8 В
Номинальное напряжение, В	220
Частота вращения ротора номинальная, об/мин	3000
Частота колебаний (синхронная), Гц	50
Номинальная мощность, кВт	0,55
Потребляемая мощность, кВт	0,9
Режим работы, мин	4/6
Вынуждающая сила, кН	5,6...11,3
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Тип электродвигателя	Однофазный асинхронный с короткозамкнутым ротором
Класс изоляции	В
Теплостойкость, °С	50
Масса вибратора, кг, не более	22
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54

Габаритные и установочные размеры изделий (в мм), не более

	L	B	H	L1	A	A1	D	H
ВИ-9-8	365	235	250	175	130	190	17	60

