



ВИБРАТОР ПЛОЩАДОЧНЫЙ ВИ-9-9 В



Вибратор площадочный ВИ-9-9 В один из самых популярных и продаваемых вибраторов. Применяется для уплотнения бетонных смесей и грунтов, транспортирования, выгрузки и просеивания сыпучих материалов. На вибропитателях, виброплощадках, вибростолах, на кирпичных блочных мини-установках, электрических виброрейках, виброплитах. Во время работы вибратора материал в прессформах уплотняется, выходит воздух, заполняются пустоты и получается монолитная форма изделия.

В вибраторах на 220 вольт для обеспечения безопасности рабочего от поражения электрическим током при случайном прикосновении к неисправному прибору или неизолированному проводу используют УЗО (устройство защитного отключения).

Технические характеристики	
Наименование показателей и единицы измерения	ВИ-9-9 В
Номинальное напряжение, В	220
Частота вращения ротора номинальная об/мин	3000
Частота колебаний (синхронная), Гц	50
Номинальная мощность, кВт	0,25
Потребляемая мощность, кВт	0,50
Вынуждающая сила, кН	2,5...5,0
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Тип электродвигателя	Однофазный асинхронный с короткозамкнутым ротором
Класс изоляции	В
Теплостойкость, °С	50
Масса вибратора, кг, не более	12
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54

Габаритные и установочные размеры изделий (в мм), не более

	L	B	H	L1	A	A1	D	H
ВИ-9-9	300	180	200	140	100	145	13	40

