



**ПОП «ВИБРОМАШ»-производство строительных вибраторов**

г.Ярославль, тел/факс: (4852) 93-99-69' 8-800-500-40-02

[info@vibromash.com](mailto:info@vibromash.com)

<http://vibromash.com>



### **ВИБРАТОР ПЛОЩАДОЧНЫЙ ВИ-320 Б**

Электровибраторы классической серии ВИ-320 самые легкие в линейке площадочных вибраторов. Они подходят для использования на небольших вибростолах с общей нагрузкой (масса материала+масса столешницы) до 100 кг; на небольших бункерах, плавающих виброрейках и других приспособлениях, требующих вибрации небольших масс. Во время работы вибратора материал в прессформах уплотняется, выходит воздух, заполняются пустоты и получается монолитная форма изделия.

**В намотке статора используется только медный эмаль-провод.**

Технические характеристики	
Наименование показателей и единицы измерения	<b>ВИ-320 Б</b>
Номинальное напряжение, В	380
Частота вращения ротора номинальная об/мин	3000
Частота колебаний (синхронная), Гц	50
Номинальная мощность, кВт	0,18
Потребляемая мощность, кВт	0,25
Вынуждающая сила, кН	0,5...1,0
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Тип электродвигателя	Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором
Класс изоляции	В
Теплостойкость, °С	50
Масса вибратора, кг, не более	5
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54

Габаритные и установочные размеры изделий (в мм), не более

	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>L1</b>	<b>A</b>	<b>A1</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
<b>ВИ-320 В</b>	222	118	142	77	71	90	5,8	6

